

| CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08 |                   |                |                           |                   |                       |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| TIPO DE FORJADO:                 |                   | RETICULAR      | CANTO: 35+5 cm            | e/e: 82 cm        |                       |
| MATERIALES                       |                   |                | COEFICIENTES DE SEGURIDAD |                   |                       |
| HORMIGON                         | CIMENTACION:      | HA-25/P/40/IIa | HORMIGON                  | $\gamma_c$ : 1.50 |                       |
|                                  | PILARES:          | HA-25/B/20/I   |                           |                   |                       |
|                                  | VIGAS Y FORJADOS: | HA-25/B/12/I   |                           |                   |                       |
| ACERO                            | TODA LA OBRA:     | B-500 S        | ACERO                     | $\gamma_s$ : 1.15 |                       |
| ACERO ESTRUCTURAL:               | S275              |                | ACERO                     | $\gamma_s$ : 1.15 |                       |
| NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION:   |                   |                | NORMAL                    | ACCIONES          | $\gamma_f$ : S/EHE-08 |

[illegible]

|             |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|
| $\emptyset$ | 8  | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Lp          | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |

| RECUBRIMIENTOS NOMINALES<br>S/EHE-08 ART. 37.2.4 |                           |                              |                            |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| TIPO DE AMBIENTE                                 | RECUBRIMIENTO MINIMO (mm) | MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm) | RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm) |
| I  | 15                        | 10                           | 25                         |
| IIa  | 20                        | 10                           | 30                         |
| IIb  | 25                        | 10                           | 35                         |

TIPO DE CEMENTO: CEM II



PROYECTO DE EJECUCION DE:  
EDIFICIO PARA LA NUEVA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR  
EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE ASPE

SITUACION  
PARCELA DE EQUIPAMIENTO  
E LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U.  
AVDA. NIA-COCA Y  
C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

ECHA: ABRIL 2010

PLANO DE  
FORJADO 2 B  
Armadura Inferior

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ESCALA<br>1/100 | Nº PLANO<br><b>E24</b> |
|-----------------|------------------------|