

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	
DIAMETRO DE RAMALES DE ALIMENTACION A CADA APARATO	
LAVABOS	12 mm
DUCHA	12 mm
INODORO	12 mm
FREGADERO	12 mm
URINARIO	12 mm

LAS DERIVACIONES DE RETORNO ESTARAN A 2.40 m. SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.
HABRA UNA LLAVE DE PASO EN CADA LOCAL.

EQUIVALENCIA DE DIAMETROS EN TUBERIA DE MULTICAPA POLIMERO/ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO (PE-X)	
14 mm.	14x2
16 mm.	16x2
18 mm.	18x2
20 mm.	20x2
25 mm.	25x2.5
26 mm.	26x3
32 mm.	32x3
40 mm.	40x3.5
50 mm.	50x4.5
63 mm.	63x6
75 mm.	75x7.5

GRIFERIA

MARCA	DENOMINACION	OBSERVACIONES
	Grifo de lavabo 1/2" temporizado, presión dinámica de 1 a 6 bar. Tiempo de funcionamiento regulable a 7, 15 y 30 segs. preajustado a 15 seg. Índice azul.	
	Grifo mural de urinario temporizado 1/2", empotrable. tiempo de funcionamiento regulable 7-15-30 segs. presión dinámica de funcionamiento de 0.5 a 6 bar.	
	Grifa manomonda de lavabo y ducha 1/2", conexiones flexibles cortina de disco cerámico 40 mm., limitador ecológico de caudal, cadena deslizable. Aireador tipo "Mousseur", limitador de temperatura	
	Valvula de corte tipo mariposa en inodoros.	
	Llave de corte, GRIFO DE 3/4"	
	Valvula de bola, llave de paso.	
	Valvula de anti-retorno	
	Valvula de tres vias termostatica regulable D=1 1/4"	

NOTA:

Tubería de MULTICAPA POLIMERO/ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO (PE-X), siguiendo las directrices de las normas UNE-EN ISO 15875:2004, con uniones del mismo material.

Tuberías de agua fría, agua caliente y retorno de ACS, calorifugadas con coquilla de polietileno de espesor cerrado tipo ARMAFLEX de 13 mm., de espesor.

Todas las acometidas a los puntos de consumo empotradas en pared irón protegidas con tubo corrugado flexible, color azul para el agua fría y color rojo para el agua caliente.

Todas las valvulas instaladas tendrán el manómetro que la tubería sobre la que se monta.


Todas las lavabos incorporaran valvula de corte tipo mariposa en su conexión con la tubería de alimentación.

IDENTIFICACION DE TUBERIA :

- Tuberia AGUA FRÍA
- Tuberia AGUA CALIENTE
- Tuberia RETORNO AGUA CALIENTE
- Tuberia BIES

MONTAJE VALVULA TERMOSTATICA DE TRES VIAS :

- Entrada agua caliente 50°C
- Entrada agua fría 15-20°C
- Salida agua mezcla 38°C.



TORRETA