



14 mm.	14x2
16 mm.	16x2
18 mm.	18x2
20 mm.	20x2
25 mm.	25x2,5
26 mm.	26x3
32 mm.	32x3
40 mm.	40x3,5
50 mm.	50x4,5
63 mm.	63x6
75 mm.	75x7,5

NOTA: TUBERÍA DE MULTICAPA POLI-ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO [PE-X], siguiendo los directrices de las normas UNE EN ISO 18785-2004, con uniones del mismo material.

Tuberías de agua fría, agua caliente y retorno de ACS, categorizadas con coquilla de polietileno de carga cerrada tipo ARMAFLEX de 13 mm., es estoperado.

Todos los acometidos a los puntos de consumo empotrados en pared firm protegidos con lava corrugado flexible, color azul para el agua fría y color rojo para el agua caliente.

Todos los valores instalados tendrán el milímetro como la tubería sobre la que se monta.


Todos los lavabos incorporaran valvula de corte tipo mopaso en su conexión con la tubería de alimentación.

IDENTIFICACION DE TUBERIA :

----- = Tubería AGUA FRÍA
----- = Tubería CALIENTE
----- = Tubería RETORNO AGUA CALIENTE
----- = TUBERIA DRS

MONTAJE VALVULA TERMOSTATICA DE TRES VAS :

=> Entrada agua caliente 50°C -----
=> Entrada agua fría 10- 20°C ----- <----- Salida agua mezcla 38°C.



F0-2